







NOTE:

- FLUSSO CONTINUO AZIONABILE CON UN UNICO MOVIMENTO SECONDO LA NORMA DIN EN 15154-2:2006
- PORTATA 12 L/MIN
- PRESSIONE MIN. DI LAVORO 2BAR
- FILETTO ALIMENTAZIONE G3/8" SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- FILETTO FISSAGGIO G3/4" SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- VERNICIATURA EPOSSIDICA
- FISSAGGIO DA BANCO
- A CONTINUOUS WATER FLOW TO BE OPERATED BY A SINGLE GESTURE ACCORDING TO STANDARD DIN EN 15154-2:2006
- WATER FLOW 12 L/MIN
- MIN. WORKING PRESSURE 2BAR
- THREAD INLET G3/8" ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- THREAD CONNECTION G3/4" ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- EPOXY PAINTING
- DESK FIXING

CODE	FINISH	NOTES
1100/30-H	ROSSO / RED	
1100/30-G	VERDE / GREEN	
1100/30-D1	GIALLO / YELLOW	RAL 1016

FILE: 1100_030-H		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE				
ARCHIVIO: //						
REPARTO: MON-L		TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F		☐ QUOTE IMPORTANTI		
SCALA: 3:10		TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO		☒ ESPONENTE DI MODIFICA		
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS						
NORMATIVE:						
DIS.N°: 1100/30-H		GRUPPO				
		- DOCCE DI EMERGENZA / EMERGENCY SHOWERS				
- DOCCETTA DOPPIA ESTRAIBILE						
- DOUBLE PULL-OUT EYE-WASHER						
Rev.	DATA	DESCRIZIONE		DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
9	10-02-2017	AGGIORNATA DISTINTA BASE / UPDATE LIST		BR	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.357
PRIMA EMISSIONE: 13-02-1998						DISEGNO STAMPO:
NOTE:					FORMATO: A3	
					FOGLIO: 1	