





NOTE:

- FLUSSO CONTINUO AZIONABILE CON UN UNICO MOVIMENTO SECONDO LA NORMA DIN EN 15154-2:2006
- PORTATA 6 L/MIN
- PRESSIONE MIN. DI LAVORO 2BAR
- FILETTO ALIMENTAZIONE G3/8" SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- FILETTO FISSAGGIO G3/4" SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- VERNICIATURA EPOSSIDICA
- FISSAGGIO DA BANCO
- A CONTINUOUS WATER FLOW TO BE OPERATED BY A SINGLE GESTURE ACCORDING TO STANDARD DIN EN 15154-2:2006
- WATER FLOW 6 L/MIN
- MIN. WORKING PRESSURE 2BAR
- THREAD INLET G3/8" ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- THREAD CONNECTION G3/4" ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- EPOXY PAINTING
- DESK FIXING

CODE	FINISH	NOTES
1100/5-H	ROSSO / RED	
1100/5-G	VERDE / GREEN	
1100/5-D1	GIALLO / YELLOW	RAL 1016

FILE: 1100_005		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE			
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-L		TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	☐ QUOTE IMPORTANTI		
SCALA: 3:10			☒ ESPONENTE DI MODIFICA		
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS					
NORMATIVE:					
DIS.N°: 1100/5-H		GRUPPO			
		- DOCCE DI EMERGENZA / EMERGENCY SHOWERS			
- DOCCETTA ESTRAIBILE					
- PULL-OUT EYE-WASHER					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
6	21-05-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO / GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.231
PRIMA EMISSIONE: 30-01-1998					DISEGNO STAMPO:
NOTE:				FORMATO: A3 FOGLIO: 4	